



Série		DITO GX	DITO DX
Modelo		FM2CQC31S1	A1H61K1DE04(W82)
Tipo de combustível		Gasolina	Diesel
Cabine		Assento DITO fileira única	Assento DITO fileira única
Dimensões principais do veículo inteiro	Dimensões totais (CxLxA) mm	5305×1860×2055	5305×1860×2095
	Dimensões da carroceria de carga (CxLxA)	3280×1750×380	3280×1750×380
	Tipo de condução	4×2	4×2
	Distância entre eixos (mm)	2650	2650
	Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm)	1487/1332	1487/1510
Dados de peso	Distância mínima ao solo (mm)	150	150
	Peso bruto do veículo (kg)	3160	4675
Desempenho principal do veículo inteiro	Velocidade máx. (km/h)	115	110
	Inclinação máxima de subida (%)	20	25
	Raio de giro mínimo (eu)	5,5	5,6
Motor	Modelo	Barragem 16KL	YND19E-116 Euro 3
	Tipo	quatro cilindros, em linha, refrigeração a água	EGR+DOC+POC
	Deslocamento (eu)	1,597	1,91
	Potência nominal (kW/rpm)	90/6000	75/3600
	Torque máximo (Nm/rpm)	158/4400	250/1600-2600
Engrenagem de direção		Direção hidráulica eletrônica	Tipo esfera recirculante (Direção hidráulica)
Sistema de freio	Freio de serviço	Freio a óleo	Freio a óleo
	Freio de estacionamento	Freio central de transmissão	Freio traseiro
	Freio auxiliar	/	/
Tamanho do pneu		185/65R15LT	600R15
Dispositivo elétrico	Tensão nominal (V)	12	12
	Bateria	45 AHs	6-QW-100MF