

WAW/ FEIDI 150 - 150Hp

| Modelo | | W150 |
|---|---|---|
| Combustível | | Diesel |
| Cabine | | 1900 mm, simples linha assento |
| Dimensões Gerais | Dimensões gerais (CxLxA) mm | 5995x2210x2370 |
| | Dimensões do corpo de carga (CxLxA) mm (captador) | 4180x2080x400 |
| | Condução | 4x2 |
| | Roda base (milímetros) | 3360 |
| | Roda dianteira / traseira (milímetros) | 1610/1600 |
| | Distância mínima do solo (milímetros) | 200 |
| Peso | Peso do caminhão (kg) | 2565 |
| | Classificado carga útil (kg) | 5500 |
| | Pessoas em cabine (pessoas) | 3 |
| | Peso bruto do caminhão (kg) | 8050 |
| Geral desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 120 |
| | Inclinação máxima de subida (%) | 25 |
| | Raio de giro mínimo (m) | 6.5 |
| Motor | Modelo | Cummins 2.8 EURO VI |
| | Deslocamento (L) | 2.8 |
| | Potência nominal (Hp /rpm) | 150 / 3200 |
| | Torque máximo (Nm /rpm) | 440/1600-2500 |
| | Sistema Injeção | Injeção eletrônica |
| Mecanismo de direção | | Sistema de direção por esferas recirculantes com assistência hidráulica |
| Serviço de freio | Freio a ar | Freio a ar / Sistema Pneumático |
| | Freio de estacionamento | Freio a ar com corte |
| | Freio auxiliar | Freio de escape |
| Tamanho do pneu | | 700R16 |
| Dispositivo elétrico | Voltagem (V) | 24V |
| | Bateria | 100 AH |
| Configurações funcionais | | |
| Barra estabilizadora | | ✓ |
| Sistema de câmara de ré | | ✓ |
| Ar condicionado | | ✓ |
| Volante multifuncional | | ✓ |
| Sirene de alerta no acionamento da marche ré | | ✓ |
| Tacógrafo Digital | | ✓ |
| Assento acolchoado de primeira geração com airbag | | ✓ |

